

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base de buen rendimiento y cubrimiento que sella y facilita la adherencia proporcionando Uniformidad y ahorro garantizando la durabilidad del acabado final
Recomendada como primario de colores intensos

USO Y SUPERFICIES

Tipos de superficies

- Bloque.
- Repello cementicio.
- Madera.
- Concreto.
- Gypsum.

Cubrir colores intensos para pintar otros colores

DATOS TÉCNICOS

Sólidos por volumen	23%
Tipo de vehículo	ACRILICO
Reductor	Agua

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Repintado	2 horas.
Curado	12 horas.

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento teórico	30 a 35 0 mt2 a 1mils (basado en color blanco y depende de la porosidad de la superficie)
Número de manos	1 mano
Dilución	Agua Limpia 25% en volumen.

Una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo. No almacene pintura diluida. Diluya la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento. Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.

Aplicadores



Brochas



Felpa

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Se debe lavar con solución Biosida si existe presencia de hongos o algas en la superficie y luego enjuagar con abundante agua y detergente en el caso de repintado o con solvente orgánico como el aguarrás. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección. Usar producto BASE MULTIUSO 3506 cuando la pared es nueva o bloques vistos. Cuando la superficie tiene problema de alcalinidad utilice Sellador Transparente 3500. Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 30 días (período de fragua). Aplicar después del primario un acabado de pintura látex MEGACOLOR.

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. Chemicacolor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

pinturas megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Galón

01



Cubeta

05

SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido no inducir al vomito y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad colores del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños

CARACTERÍSTICAS



**Previene
hongos y
líquenes**



**Libre de plomo y
mercurio**



Eco amigable



Base agua