

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador acrílico de buena calidad, buen rendimiento, buen cubrimiento que sella y facilita la adherencia proporcionando uniformidad y ahorro garantizando la durabilidad del acabado final.

Sella la superficie y proporciona uniformidad al acabado final. Proporciona ahorro de tiempo y dinero, garantizando la durabilidad del acabado final. Facilita la adherencia a la superficie. Libre de plomo y mercurio amigable con el medio ambiente.

USO Y SUPERFICIES

Rellene Grietas u orificios causado por clavos, fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Lije y limpie el polvo. Elimine pintura vieja que está en mal estado Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque. Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar. No aplique cuando hay pronóstico de lluvia

Uso ideal en interior y exterior.

Tipos de superficies	- Concreto, repello. - Bloques de concreto. - Drywall. - Stucco cementicio.
-----------------------------	---

DATOS TÉCNICOS

Tipo genérico	Resina acrílica.
Sólidos por peso	58%
Sólidos por volumen	37%
Acabado	Mate.
Color	Blanco.

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Repinte	2-4 horas.

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película. El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.

Reductor



Agua

15% - 20% con agua y dependiendo el aplicador.

DATOS DE APLICACIÓN

El rendimiento puede verse afectado por la porosidad y tipo de superficie o herramienta utilizada a aplicar, pérdidas por método de aplicación y espesor de la película. Se recomienda un espesor por capa de 1.5 mil.

Rendimiento aproximado	50 - 54 MT2 a 1 milS en paredes lisas.
-------------------------------	--

Aplicadores



Brochas



Felpa

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Galón

01 - 3.785 lts.



Cubeta

05 - 18.93 lts.

- No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.
- No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.

CARACTERÍSTICAS



**Libre de
mercurio
Y plomo**



**Buen
rendimiento**



**Uso interior y
exterior**



Fácil aplicación



**Excelente
calidad**



**Acabado
uniforme**



**Sella la
superficie**

DATOS DE APLICACIÓN

Advertencia

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Manténgalo alejado de altas temperaturas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.

Primeros auxilios

Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre. Si lo ingiere, inmediatamente visite al médico. No trate de provocarse vómito.

COLORES

Disponible únicamente en color blanco.