

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DRYWALL es un acondicionar y base acrílico que su función principal es Acondicionador para uso interior en superficie para uso en tabla yeso y madera; para un acabado con mayor duración

USO Y SUPERFICIES

Tipos de superficies

- Uso interior.
- tabla roca.
- Madera.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento teórico	30 a 40 m2/gln a mils (galón mezcla)
Acabados a aplicar	LATEX MATE, SATINADA O ESMALTES BRILLANTES

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Repintado	1 hora.
Curado	24 horas.

DATOS DE APLICACIÓN

Espesor Húmedo por mano	1 mils
Número de manos	1 mano
Dilución	1 1/8 de con agua galón
Sólidos por volumen	30%
Sólidos por peso	50%
Brillo	Mate
Color	Blanco

Una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo. No almacene pintura diluida. Diluya la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento. Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.

Aplicadores



Felpa



Brochas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Después de empastadas las áreas que lo requieran, lijelas y limpie el polvo residual de toda la superficie con un paño de microfibra húmeda. Toda la superficie nueva debe estar curada según recomendación del fabricante. La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, Chemicacolor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

pinturas megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE**Galón****01****Cubeta****05**

SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido no inducir al vomito y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad colores del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños

CARACTERÍSTICAS



**Previene
hongos y
líquenes**



**Libre de plomo
y mercurio**



Eco amigable



Base agua