

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Látex premium 6000, Diseñada para dar color y protección a paredes interiores y exteriores. Acabado mate. Resistente a las exigencias comunes de las áreas habitables. La composición de MEGACOLOR PREMIUM LATEX ACRILICA está basada en materiales inocuos de alta tecnología, haciéndolo un producto no tóxico de muy bajo olor y de resistencia a las exigencias comunes de áreas residenciales, como el lavado, humedad, luz solar, rayones, golpes. Resistente a ataques esporádicos de Hongos, moho y algas. Esta fabricada con resinas y pigmentos de buena calidad brindando propiedades de rendimiento y cubrimiento.

USO Y SUPERFICIES

Decoración y protección de fachadas, precintas, columnas de ambiente exteriores. Decoración y protección de habitaciones, salas, comedores, cielorrasos y otros ambientes interiores. Decoración y protección de adornos o utensilios de barro, concreto, MADERA, ladrillo, plywood entre otros materiales.

Tipos de superficies

- Utensilios de barro.
- Ladrillo.
- Madera.
- Concreto.
- Plywood.

DATOS TÉCNICOS

Sólidos por volumen	31%
Sólidos por peso	53%

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Repintado	2 horas.
Lluvias	3 horas.

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento teórico	34-38 mt ² a 1mils (basado en color blanco y superficie lisa preparada)
Rendimiento recomendado	22 a 25 m ² /gal (basado en blanco)
Número de manos	2 manos
Espesor húmedo por mano	2-3 Mils (64 micrones aproximadamente)
Dilución	Agua Limpia 10 %.
Patrón de anclaje	0.2 Mils mínimo recomendado.

Una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo. No almacene pintura diluida. Diluya la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento. Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.

Aplicadores



Pistola



Brochas



Felpa

Si se avista condiciones de lluvia no pintar, no aplicar en ambiente mayor a 85% de humedad relativa

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Se debe lavar con solución Biosida si existe presencia de hongos o algas en la superficie y luego enjuagar con abundante agua y detergente en el caso de repintado o con solvente orgánico como el aguarrás. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección. Usar productos BASE MULTIUSO 3506 o SELLADOR PLUS cuando la pared es nueva o bloques vistos. Cuando la superficie tiene problema de alcalinidad utilice Sellador Transparente 3501. Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 30 días (período de fragua).

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, Chemicacolor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

pinturas megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE**Galón****01 3.785 lts.****Cubeta****05 18.93 lts.**

SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido no inducir al vomito y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad colores del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños

CARACTERÍSTICAS

**Previene
hongos y
líquenes**



**Libre de plomo
Y mercurio**



**Buen
rendimiento**



**Uso interior y
exterior**



**Buen poder de
cubrimiento**



Eco amigable

COLORES



Amarillo
verano 6038



Azul
estrella 6048



Azul
horizonte 6047



Azul
nacional 6049



Beige
arena 6023



Blanco 6000



Blanco
antiguo 6016



Blanco
hueso 6010



Café
madera 6054



Café
montaña 6069




Celeste
caribe 6050



Celeste
infinito 6040



Fucsia 6024



Gris
perla 6093



Gris
platinum 6027



Lila
suave 6017



Limón
polar 6066



Marfil 6004



Melocotón 6057



Melón 6030



Melón
tropical 6031



Menta 6060



Naranja
tropical 6064



Oro
clásico 6059



Rojo
cereza 6037



Rojo
ladrillo 6067



Rosa
fresca 6029



Rosado
juvenil 6025



Salmón 6015



Terracota 6063



Turquesa 6061



Verde
aqua 6012



Verde
bosque 6036



Verde
cromo 6033



Melocotón 6057



Rojo cereza 6037



Terracota 6063