

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador transparente 2 en 1 es un sellador acrílico cuya función principal es neutralizar la alcalinidad y sellar la superficie creando una barrera y adherencia para el acabado final.

USO Y SUPERFICIES

Perfecto para paredes con problemas de alcalinidad y se puede utilizar para pasar de una pintura aceite a una base agua.

- Uso interior y exterior.
- Paredes nuevas o repinte.
- Diferentes tipos de superficies bloque, repello cementicio, stucco, drywall, fibrocemento.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento teórico	60 m2 /gln a mils (galón mezcla)
Rendimiento recomendado	38 - 40 mts2
Características	Neutraliza la alcalinidad, ayuda al nivelamiento del acabado final, sella poro de la superficie.
Sólidos por volumen	26%
Sólidos por peso	29%

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Repinte	2-4 horas.
Completo	24 horas.

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película. El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.

DATOS DE APLICACIÓN

Número de manos	1 mano
Espesor húmedo por mano	1 mils
Dilución	Máxima dilución una de sellador transparente más 1 galón de agua

- Una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo.
- No almacene pintura diluida.
- Diluya la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento.

Brillo	Mate
---------------	------

Aplicadores



Brochas



Felpa

Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias si se avista condiciones de lluvia no pintar, no aplicar en ambiente mayor a 85% de humedad relativa.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Se debe lavar con solución biosida si existe presencia de hongos o algas en la superficie y luego enjuagar con abundante agua y detergente en el caso de repintado o con solvente orgánico como el aguarrás. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica. Si la superficie tiene tizamiento, lave para eliminar el polvo suelto, deje secar.

Cuando la superficie tiene problema de alcalinidad utilice sellador transparente 3500 las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 30 días (período de fragua) en acabados brillante eliminar el brillo con lija, utilice granulado fino para abrir el poro y generar adhesión, limpie la superficie.

Nunca pintar sobre paredes húmedas o con filtraciones de agua del exterior

CARACTERÍSTICAS



Diluyente agua



Previene hongos y líquenes



Libre de mercurio y plomo



Sella la superficie



Acabado uniforme



Buen rendimiento

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Galón

01 - 3.785 lts.



Cubeta

05 - 18.93 lts.

- No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.
- No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.
- Vida de almacenaje hasta 18 meses, no abierto el producto.

COLORES

Disponible únicamente en color transparente.