

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura base agua 100% acrílica de alto desempeño con bajo VOC, resistente al exterior y al interior, con excelente estabilidad del color, resistentes a los rayos UV, rápido secado, resistente en ambientes húmedos y marinos.

- Máxima lavabilidad.
- Resistente a la alcalinidad.
- Altamente cubriente.
- Máximo rendimiento
- Variedad de colores.
- Resistente a la abrasión más de 2500 hasta 5000 ciclos de lavabilidad.

USO Y SUPERFICIES

Residencias, hoteles de playa, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas, hospitales en general donde se requiera de un producto de alto desempeño, de alta resistencia a la intemperie.

Recomendada para superficies exteriores e interiores que necesitan una alta y duradera protección.

Tipos de superficies	- Concreto, repello. - Bloques de concreto. - Madera. - Drywall, tabla roca, gypsum. - Stucco cementicio.
-----------------------------	---

Antes de aplicar el acabado usar el primario adecuado según la superficie. Ver sistemas recomendados de recubrimiento.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	0-5 Mate 85°.
Resina	100% acrílica.
Color	Variedad decolores, Sistema entintado.
Sólidos por volumen	42%
Sólidos por peso	59%

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Repinte	2-4 horas.
Completo	12 horas.

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película. El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.

Reductor



Agua

Aplicación con brochas y rodillos diluir 10% por galón, aireless no es necesario diluir.

No es para uso en inmersión.

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento teórico	62 m2/gln. a un mils.
Rendimiento recomendado	38- 40m2/gln.

El rendimiento depende del tipo de superficie, preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Espesor en húmedo	2-3 mils por mano.
Espesor recomendado	4 mils.

Aplicadores



Brochas



Pistola
Boquilla de 1.8 mm.



Felpa
- Superficies rugosas usar felpa 1 1/4.
- Superficies lisas usar felpa 3/8 antigoteo.



Airless
Boquilla 0.015"-0.019" presión 2000 psi.

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

SISTEMA RECOMENDADO

Superficie tabla roca, madera.

- A. 1 mano de drywall blanco 3600 premium.
- B. 2 manos de ultracryl 100% acrílica.

Superficie paredes de bloques o ladrillo barro.

- A. 1 mano de sellador blanco 2100 pluss.
- B. 2 manos de ultracryl 100% acrílica.

Superficie concreto, repello.

- eliminar polvo, grasa u otro contaminante.
- eliminar residuos de pintura vieja, sanar grieta, fisuras u orificios.

Superficies nuevas.

- A. 1 mano de sellador blanco pluss 2100.
- B. 2 manos de ultracryl 100% acrílica.

Sistema sobre pintura vieja.

- A. 1 mano de sellador transparente 3501.
- B. 2 manos de ultracryl 100% acrílica.

Superficies con problema de alcalinidad.

eliminar polvo, pintura vieja u otro contaminante.

- A. 1 mano de sellador transparente 3501.
- B. 2 manos ultracryl 100% acrílica.

Superficie aluminio galvanizado.

- A. 1 mano de anticorrosivo base agua pluss.
- B. 2 manos de ultracryl 100% acrílica.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Si existe presencia de hongos o algas en la superficie se debe lavar con agua y un detergente liviano, restregando con cepillo de fibra, enjuagar con abundante agua y finalmente rociar con solución biocida. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

Dejar fraguar el cemento durante 28 días. Si desea aplicar de inmediato al terminar la obra gris utilizar imprimante acrílico megacolor.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Galón

01 - 3.785 lts.



Cubeta

05 - 18.93 lts.

- No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.
- No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.
- Vida de almacenaje hasta 18 meses, no abierto el producto.

OTROS

Limpieza y almacenamiento

Limpie las herramientas después del uso con agua. Cierre bien el recipiente y almacénelo en lugares adecuados y no a la intemperie. Garantía Chemical Color S.A. de C.V. garantiza este producto solo si es aplicado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Esta, está limitada a reponer el producto mismo. Mano de obra o su costo están específicamente excluidos, así como cualquier otro daño causado por el mal uso de este producto. Cualquier ayuda técnica comunicarse al +(503) 2205-9500

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Eliminar grasas, polvo, pintura vieja u otros contaminante antes de pintar.

Temperatura	15°C (59°F) mínimo /38°C(100°F) máximo.
Aire, superficie y material	Al menos 3°C (37.4°F) por arriba del punto de rocío.
Humedad relativa	85% máximo.

- No es para uso en inmersión.
- Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.
- No usar en inmersión o en lugares expuestos al constante piqueo del agua.
- No aplicar en altas temperaturas.
- No pinte con pronóstico de lluvia.

SEGURIDAD**Advertencia**

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Manténgalo alejado de altas temperaturas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.

Primeros auxilios

Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre. Si lo ingiere, inmediatamente visite al médico. No trate de provocarse vómito.

CARACTERÍSTICAS

Previene hongos y líquenes



Buen rendimiento



Resistente a rayos UV



Lavable



100% Acrílica



Fácil aplicación



Libre de mercurio y plomo



Excelente calidad



Bajo VOC



Balance calidad precio



Uso interior



Uso exterior

COLORES

Se realizan colores preparados según pedidos.