

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Antigrava Megacolor es un recubrimiento protector automotriz de alta resistencia formulado para proteger superficies expuestas a impactos constantes de piedras, gravilla, escombros y abrasión continua.

Proporciona un acabado texturizado durable que mejora la protección y apariencia de las superficies. Su excelente adherencia evita desprendimientos y permite mantener la eficacia del recubrimiento a lo largo del tiempo.

Puede ser repintado con Esmalte FastDry y otros acabados automotrices sin afectar su desempeño.

USO Y SUPERFICIES

Ideal para aplicaciones automotrices y superficies metálicas sometidas a condiciones exigentes.

Usos recomendados	- Parte inferior de vehículos - Chasis automotriz - Camas de pick-ups - Defensas y guardafangos - Barandales de camiones - Estribos y superficies metálicas
Tipos de superficies	- Metal imprimado - Pintura OEM en buen estado - Superficies previamente lijadas - Acabados automotrices curados

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Texturizado
Color	Negro
Número de manos	2 manos sin dilución
Repintable	Sí
Sólidos por volumen	25%
Aplicación	Pistola Schutz

Tiempo de Secado

Entre manos	5 - 10 minutos
Seco al tacto	1 hora
Seco para recubrir	2 horas

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película. El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.

Reductor



Thinner

Puede diluirse hasta un 10% con thinner únicamente si se requiere ajuste de aplicación.

DATOS DE APLICACIÓN

El rendimiento puede variar según el tipo de superficie, método de aplicación y espesor aplicado.

Se recomienda:

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de grasa
- Utilizar pistola tipo Schutz
- Presión recomendada de 40 - 50 PSI
- Aplicar 2 capas sin dilución
- Mantener una distancia de aplicación entre 25 y 40 cm

Rendimiento aproximado	40 mts ² a 1 mils
-------------------------------	------------------------------

Aplicadores



Pistola tipo Schutz

El espesor y presión de aplicación pueden modificar la textura final del acabado. .

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Cuarto

04 - 0.946 lts



Galón

01 - 3.785 lts.

- Mantener el producto en un lugar fresco y ventilado
- No exponer a altas temperaturas ni luz solar directa
- Mantener el envase bien cerrado cuando no esté en uso
- No almacenar producto diluido

DATOS DE APLICACIÓN

Advertencia

Producto inflamable. Mantener alejado de chispas, calor y llamas. Utilizar únicamente en lugares ventilados. Evitar inhalación prolongada de vapores y contacto con piel y ojos. Usar equipo de protección personal adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Primeros auxilios

En caso de contacto con ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Si es inhalado en exceso, trasladar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata.

CARACTERÍSTICAS



Resistente a golpes



Acabado texturizado



Máxima dureza

COLORES

Disponible únicamente en color Negro.

