

# STANDARD ANTICORROSIVO LINEA 5000



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## DESCRIPCION

STANDARD ANTICORROSIVO BRILLANTE formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de corrosión para protección de metales ferrosos en interiores y exteriores de forma económica. Puede recubrirse con pinturas alquídicas. Libre de plomo y mercurio

## USU TIPICO

Se recomienda para ser utilizado en superficies al exterior o en interiores de metal ferroso que no estén expuestos a condiciones corrosivas, como lo son acero estructural, verjas y cercas, portones, equipos o utensilios domésticos. Se utiliza como una opción muy económica en la protección de acero estructural para uso habitacional

## PREPARACION SUPERFICIES

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Para el desengrasado utilizar el proceso de las dos toallas o trapos preferiblemente con desengrasante. Para utilizar únicamente en metales ferrosos. Elimine completamente toda partícula de oxidación hasta dejar el metal totalmente libre de herrumbre, mediante métodos manuales o mecánicos de limpieza (lija, cepillo de acero, fibras abrasivas, esmeril, etc.)

# STANDARD ANTICORROSIVO LINEA 5000

**MEGACOLOR**<sup>®</sup>



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## DATOS APLICACION

Tipo de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola
Espesor seco por capa:	2-3 mil
Capas recomendada	2 manos en colores pasteles
Dilución	10% (brochas o rodillo)
Tiempo de secado tacto	5 Horas
Repinte	18 horas

## DATOS TECNICOS

Rendimiento Aproximado:	25 m <sup>2</sup> a 1 mil
Solido por peso:	24%±
Solido por volumen	17%±
Diluyente	Solvente Mineral
Tipo de acabado	Brillante

\* LIBRE DE PLOMO Y MERCURO

## CARACTERISTICAS y CODIFICACION

- Libre de Plomo y Mercurio Buen poder anticorrosivo.
- Secado rápido Facilidad de aplicación Variedad de colores y según cartilla
- Para uso doméstico funciona como anticorrosivo y acabado.
- Proporciona un atractivo acabado Brillante



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

**CHEMICALColor**<sup>®</sup>  
S.A. de C.V.

# STANDARD ANTICORROSIVO LINEA 5000




<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## CARTILLA Y UDM



NEGRO BRILLANTE 5301



ROJO OXIDO BRILLANTE 5302



AZUL BRILLANTE 5305



GRIS BRILLANTE 5303



VERDE BRILLANTE 5304



AMARILLO BRILLANTE 5304



• CUBETA 05



• GALON 01



• CUARTO 05

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.