

LINEA PREMIUM LATEX

6000



DESCRIPCION

Diseñada para dar color y protección a paredes interiores y exteriores. Acabado mate. Resistente a las exigencias comunes de las áreas habitables.

La composición de MEGACOLOR PREMIUM LATEX ACRILICA está basada en materiales inocuos de alta tecnología, haciéndolo un producto no tóxico de muy bajo olor y de resistencia a las exigencias comunes de áreas residenciales, como el lavado, humedad, luz solar, rayones, golpes. Resistente a ataques esporádicos de Hongos, moho y algas

Esta fabricada con resinas y pigmentos de buena calidad brindando propiedades de rendimiento y cubrimiento

USO TIPICO

Decoración y protección de fachadas, precintas, columnas de ambiente exteriores.

Decoración y protección de habitaciones, salas, comedores, cielorrasos y otros ambientes interiores.

Decoración y protección de adornos o utensilios de barro, concreto, MADERA, ladrillo, plywood entre otros materiales.

PREPARACION SUPERFICIES

Toda superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Se debe lavar con solución Biosida si existe presencia de hongos o algas en la superficie y luego enjuagar con abundante agua y detergente en el caso de repintado o con solvente orgánico como el aguarrás. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

Usar productos BASE MULTIUSO 3506 o SELLADOR PLUS cuando la pared es nueva o bloques vistos Cuando la superficie tiene problema de alcalinidad utilice Sellador Transparente 3501

Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 30 días (período de fragua)

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.



LINEA PREMIUM LATEX

6000



MEGACOLOR®



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

DATOS APLICACION

Número de manos:	2 manos
Espesor Húmedo por mano:	2-3 Mils (64 micrones aproximadamente)
Rendimiento Teórico	34-38 mt ² a 1mils (basado en color blanco y superficie lisa preparada)
Rendimiento Aproximado recomendado	22 a 25 m ² /gal (basado en blanco)
Dilución	Agua Limpia 10 %.
Equipo de aplicación:	Brocha, Rodillo
Patrón de anclaje:	0.2 Mils mínimo recomendado.

Nota: una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo. No almacene pintura diluida. Diluya la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento.

Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias

Si se avista condiciones de lluvia no pintar, no aplicar en ambiente mayor a 85% de humedad relativa

DATOS TECNICOS

Solidos por volumen	31% solidos
Solidos por peso	53%
Tiempos de secado:	Al tacto 30 Minutos
	Repintado 2 Horas
	Lluvias 3 Horas

Características fácil de aplicar, duradera, muy buen rendimiento y cubrimiento



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

CHEMICALColor®
S.A. de C.V.

LINEA PREMIUM LATEX

6000



MEGACOLOR®



<http://chemicalcolor.com.sv>

(503)22059500

COLORES DE CARTILLA



CUBETA 05



GALON 01

PINTURAS MEGACOLOR

Blanco 6000

MÉTODOS DE APLICACIÓN

	TURQUEZA 6061	MENTA 6060	AZUL HORIZONTE 6047		
BLANCO HUESO 6010	ORO CLÁSICO 6059	AZUL ESTRELLA 6048	LILA SUAVE 6017	CAFÉ MONTAÑA 6069	LIMON POLAR 6068
NARANJA TROPICAL 6064	SALMON 6015	ROJO CEREZA 6037	MELÓN 6030	AMARILLO VERANO 6038	BLANCO ANTIGUO 6016
AZUL NACIONAL 6049	FUCSIA 6024	VERDE BOSQUE 6036	ROSA FRESCA 6029	ROJO LADRILLO 6067	VERDE AGUA 6012
MARFIL 6004	CELESTE INFINITO 6040	GRIS PLATINO 6027		CELESTE CARIBE 6050	MELOCOTÓN 6057
				ROSDADO JUVENIL 6025	TERRACOTA 6057
ROSDADO JUVENIL 6025	TERRACOTA 6057				

Se recomienda Sellador Blanco Plus 2100 en paredes nuevas Y Sellador Transparente 3501 en paredes con problema de alcalinidad

LOS COLORES SON UNA GUIA DE LOS REALES

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

CHEMICALCOLOR
S.A. de C.V.