

HOJA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un Impermeabilizante elastomérico acrílico, que posee una excelente elongación permitiendo a la película dilatarse y contraerse juntamente con el sustrato hasta un 1700%.

Sella 100% la superficie y evita filtraciones de agua en superficies horizontales, verticales e Inclinadas.

Mejora la apariencia de la superficie con la variedad de colores

1. Altamente flexible.
2. Bajo BOC.
3. Elimina las filtraciones.
4. Reduce el ruido y alarga la vida del techo de lámina.
5. Reduce la temperatura al interior.
6. Por su naturaleza forma un aislante disminuyendo la sensación térmica en los ambientes del interior.
7. Es de uso EXTERIOR (aplicar directamente en las superficies que reciben la lluvia.)

USOS Y SUPERFICIES

Residencias, hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas,

Recomendada para superficies exteriores

TIPO DE SUPERFICIES

- ☞ Galvanizado
- ☞ Laminas cementicias.
- ☞ Paredes con acabados cementicios.
- ☞ Bloques de cemento y de barro.
- ☞ Tabla roca (yeso) / Gypsum.
- ☞ Madera
- ☞ Aluminio
- ☞ estuco cementicio.



DATOS TECNICOS

Acabado: Satinado
Color: Variedad de colores,

Solidos por volumen: 59.6%
Solidos por peso: 52%
VOC < 5 g/l.
Densidad 5.23 kg/gal. (1.2g/ml)
Viscosidad 95-105 KU

Tiempo de Secado:

- Al tacto: 30 min.
- Repinte: 24 horas
- Completo: 48 horas

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película.

El tiempo de secado dependerá de el ambiente y la humedad relativa.

Reductor: Agua (10% por galon)


Dependerá el aplicador a utilizar.
Aireless no es necesario diluir.

- ❖ No es para uso en inmersión.
- ❖ No pintar cuando hay pronostico de lluvia.

DATOS DE APLICACION

Rendimiento Teórico: 12-14m²/gln a 6mils seco.

El rendimiento depende del tipo de superficie y preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Aplicadores: 

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

Brocha para productos base agua
Rodillo con felpa de 3/8 en superficie lisas y felpa de 1¼ en paredes rugosas.
Airless con boquilla 0.021"

HOJA TECNICA

PRESENTACION Y ALMACENAJE

GALON:	01	3.785 lts.
CUARTO:	04	0.946 lts.
CUBETA:	05	18.93 lts.

No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.

No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.

Vida de almacenaje hasta 18 meses no abierto el producto.



SISTEMA RECOMENDADO

1. Aplicar 1 mano de IMPER 5 diluida al 25% con agua directamente al sustrato.
2. La 2ª y 3ª mano aplicar en forma entrecruzada sin diluir formando una película altamente flexible.
3. Usar Tela de refuerzo en el área de las juntas o grietas hasta 2 milímetros.
4. Reparar toda grieta en el sustrato aplicar o cambiar la lámina si ya no tiene reparación.
5. No usar en INMERSION.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Si existe presencia de hongos o algas en la superficie se debe lavar con agua y un detergente liviano, restregando con cepillo de fibra, enjuagar con abundante agua y finalmente rociar con solución biocida. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

- ✚ Dejar fraguar el cemento durante 28 días.
- ✚ Si desea aplicar de inmediato al terminar la obra gris utilizar **IMPRESANTE ACRILICO MEGACOLOR**.
- ✚ Eliminar grasas, polvo, pintura vieja u otros contaminante antes de pintar.
- ✚ Temperatura: 15°C (59°F) mínimo / 38°C (100°F) máximo.
- ✚ Aire, superficie y material: al menos 3°C (37.4°F) por arriba del punto de rocío.
- ✚ Humedad Relativa: 85% máximo.
- ✚ No es para uso en inmersión.
- ✚ Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.
- ✚ No usar en inmersión o en lugares expuestos al constante salpiqueo del agua.
- ✚ No aplicar en altas temperaturas.
- ✚ No pinte con pronóstico de lluvia.

GARANTIA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causado por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le esta atendiendo.

HOJA TECNICA

CONDICIONES DE APLICACION

NO PINTAR sobre la superficie con temperature mayor a 40 / 43 grados centigrados.

15 grados centigrados como minimo en material y ambiente.

85% maxima de humedad relativa.



SEGURIDAD

ADVERTENCIA

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Manténgalo alejado de altas temperaturas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre. Si lo ingiere, INMEDIATAMENTE VISITE AL MÉDICO. No trate de provocarse vómito.

GARANTÍA

Chemical Color S.A. de C.V. garantiza este producto solo si es aplicado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Esta, está limitada a reponer el producto mismo. MANO DE OBRA O SU COSTO ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DAÑO CAUSADO POR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.

Cualquier ayuda técnica comunicarse al

+(503) 2205 9500

CARACTERISTICAS



COLORES

